

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Trennmittel® AL	Разделительный состав
------------------------	------------------------------

СВОЙСТВА

Trennmittel AL – представляет собой пастообразное разделительное покрытие на основе диспергирования воска, пигментированного алюминием, растворенного в летучих растворителях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Trennmittel AL подходит для формовочных материалов отверждаемых холодным способом в модельных и стержневых ящиках. Он образует клейкую смазочную пленку с хорошими смазывающими и разделительными свойствами.

Trennmittel AL особенно подходит для старых моделей и стержневых ящиков, так как их поверхность будет выровнена пастообразной смазывающей пленкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 0251-1149-55778270-2012
Внешний вид	Густая паста серебристого цвета
Плотность при 20°C, г/см ³	1,2 – 1,4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Trennmittel AL перемешать перед использованием. Покрыть тонким слоем и даже поверх разделительного покрытия с помощью кисти или мягкой ткани. Перед формовкой или изготовлением стержней оставить нанесенную смазочную пленку на несколько минут, чтобы она подсохла.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разделительный состав упаковывается в канистры или ведра по 20 кг.

Данный продукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.

Trennmittel AL хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от -20 до +20°C.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.