

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Trennmittel® 7828</b>	<b>Разделительный состав</b>
--------------------------	------------------------------

**СВОЙСТВА**

Trennmittel 7828 – представляет собой разделительное покрытие на основе триглицеридов.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Trennmittel 7828 подходит для формовочных материалов отверждаемых по Hot и Warm-Vox процессам. Он позволит значительно улучшить текучесть стержневой песчаной смеси Hot-Vox при одновременном снижении ее липкости.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

<b>Наименования показателя</b>	<b>Норма</b>
Внешний вид	Жидкость
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	Примерно 0,85

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Trennmittel 7828 добавляют в песок после внесенных и перемешанных отвердителя и смолы в количестве 0,1-0,2 весовых частей.

**УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Разделительный состав упаковывается в канистры или ведра по 20 кг.

Данный продукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.

Trennmittel 7828 хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от 0 до +20°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».